

Incorporació de l'alumnat al nou curs

Per preparar el curs vinent hem d'afegir els nous alumnes al nostre Moodle. Hem de pensar que ja tenim alumnes inscrits, que han desat informació al lloc, com ara fotografia, descripció, i les feines que han estat fent als diferents cursos.

Caldrà doncs seguir alguna de les estratègies següents.

Partir de zero amb la matriculació d'alumnes

Aquesta és l'opció més senzilla de totes, però presenta alguns inconvenients.

1. Anem al menú **Administració**→**Usuaris**→**Comptes**→**Accions amb usuaris en bloc**
2. Per tal de triar **només** els alumnes, cliquem al botó **Mostra característiques avançades**, per tal de definir un filtre específic.
3. Posem **Estudiant** com a rol del curs, i fem clic a **Afegeix filtre**.
 - Marquem **Tots els filtrats** i cliquem **Afegeix els marcats a Seleccionats**.
 - Finalment en el desplegable **Amb els usuaris seleccionats** triem **Suprimeix**.

Afegir només els nous alumnes

Aquest mètode és igual a l'anterior, però no ens preocupem d'esborrar tots els alumnes, simplement creem el nostre CSV per pujar-lo al moodle, però aquest cop posarem en **Tipus de càrrega: Afegeix només usuaris nous, omet els ja existents**.

Afegir els nous alumnes i actualitzar els existents

Aquest mètode, encara que és el més laboriós, és la solució òptima, ja que afegeix els nous estudiants, als antics actualitzem el camp *nivell d'estudis* però **conservem l'antiga contrasenya**. Per tal de fer aquest mètode farem els passos següents:

1. Cal crear un altre cop el CSV a partir de SAGA com si volguéssim pujar de nou a tot l'alumnat, tal i com s'indica a [Incorporació de l'alumnat](#).
2. Llavors **en un mateix** llibre de OpenCalc, posarem dos fulls en un posarem les matriculacions del curs anterior (atenció a les noves incorporacions que hem anat afegint manualment a aquest fitxer), i en un altre full posarem l'exportació de SAGA convenientment modificada d'aquest curs. És evident que tindrem moltes repeticions entre els dos fulls.
3. Farem servir la funció **CONSULTAV()** de OpenCalc (**BUSCARV()** en versions antigues), per tal de buscar si l'usuari existeix en l'anterior llista, i en aquest cas, agafar el valor de la seva contrasenya.